

N° du véhicule 601004



Mercedes-Benz 1624 L ATEGO camion à fourgon

Euro 52.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg. 1.800 mm.

Date de la première mise en circulation 06.05.2021

Kilométrage 149.100 km

Dimensions libres du volume de charge 7000 x 2480 x 2380 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 175/238 kW/PS

Poids total en charge 16.000 kg

Poids à vide 7.870 kg

Charge utile 8.130 kg

Empattement 5.360 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur version courte

Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

A1L Essieu avant 6,1 t

A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t

A2Z Différentiel essieu arrière serrure

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

C3D Empattement 5.360 mm

C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D4B Cockpit classique

D4W Windows, la puissance des deux côtés

D6F Climatisation

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D7W Étagère, derrière la boîte de base

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E3I Prise supplémentaire 24 V/15 A, parapet

E6Z Avertisseur de recul

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F1P cabine courte

F1Y Cabine S ClassicSpace, allongée, 2,30 m, tunnel

F2U ClassicSpace

F5A déflecteurs d'air

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8L Antidémarrage avec transpondeur

F8X Capteur de pluie / lumière

G0U Programme de conduite économique

G40 Boîte de vitesses automatique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I1M Pneus 275/70 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I5Y 15,0 tonnes
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J3N FleetBoard Eco Support
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9N Préparation pour Truck Data Center 6 (DTCO)
JW7 Caméra de recul
K0G Réservoir de 180 litres
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres
L1H Feux anti-brouillard, halogène
M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement
Q1I Ressort avant, 6,1 t, parabole
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite
T3A Variante de poids 16,0 t (6,1 / 10,5)
V42 Rails d'arrimage
Z4E Moteur 6 cylindres
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.